

TRIÖÖR

H4.12.1807.GB

H-500 x 1000 / -1500 / -1900 / -2500



Moodulstruktuuris olev triöör H-500 pakub konkreetsete sorteerimis- ja läbilaskenõuete täitmiseks võimalust kombineerida rohkem seadmeid.

TRIÖÖR H-500 x 1000 / -1500 / -1900 / -2500 TEHNILINE

KIRJELDUS:

	H-500 x 1000	H-500 x 1500	H-500 x 1900	H-500 x 2500
Katte läbimõõt x pikkus mm	500 x 1000	500 x 1500	500 x 1900	500 x 2500
Katte osad tk.	1	2	2	2
Läbilaskevõime t/h	1	2	3	4
Mootor kW	0,25	0,37	0,37	0,55

Läbilaskevõime: (juhis) põhineb peenpuhastatud nisul lühiajalise eraldamise puhul.

14% niiskusesisaldusega nisul

- Triöörid saab ehitada korraga vastavalt konkreetse tehase ruumiplaanile ja olemasolevaid seadmeid saab igal ajal muuta näiteks läbilaskevõime osas, et need vastaksid uutele nõuetele
- Ainulaadne montaažisüsteem eraldi katteosade jaoks maksimaalselt turvalise ühenduse saavutamiseks
- Väljastpoolt käsitsi reguleeritav renniasend koos lugejasõbraliku skaalaga laia tootevaliku nõutava eralduse saavutamise lihtsustamiseks
- Asümmeetriline kambrivorm (poole vihmapiisa kujuline) toodete täpseks eraldamiseks
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Madalad hoolduskulud

Triööril H-500 on järgmised omadused:

- Sisselaskeava.
- Väljastpoolt käsitsi reguleeritav ning transpordikruviga varustatud siserenn.
- Vahetatav kate.
- Pika fraktsiooni väljalaskeava ja lühikese fraktsiooni väljalaskeava masina väljalaskeavaga otsas.

westrup

www.westrup.com

Baltic Agro

Lisainfo ja müük:

Kristo Ant

+372 5646 4109

kristo.ant@balticagroestonia.com

- Avad käsitsi proovivõtuks.
- Ohutus- ja juurdepääsukate.
- Valmistatud välise aspiratsiooni ühendamiseks.
- Ajam ja mootor.

Masin on valmistatud terasest. Triöör H-500 tegeleb lühikese kasutuseaga toodete, pika kasutuseaga toodete või lühikese+pika kasutuseaga toodete eraldamisega vastavalt silindrikombinatsioonile.

Lisad:

- *Karastatud või seestpoolt tefloniga vooderdatud kate*
- *Kontrollitav sagedus p/min*
- *Väljalaskepidurisüsteem (pikk eraldus)*
- *Laotusplaat pärast sisselaskeava (lühike eraldamine)*
- *Vibreeriv kogur (kruviga renni asemel – ainult H-500 x 1000 jaoks)*
- *Seadistuse 1 üle 1 või 1 üle 2*

H-500 x 1000

